

AGIP CITY 2T



AGIP CITY 2T è un lubrificante semisintetico a bassa fumosità studiato per i motori "ultima generazione" di ciclomotori e scooter a due tempi, raffreddati ad aria o ad acqua.

Il prodotto è formulato specificatamente per l'uso in mezzi dotati di sistemi di miscelazione separata, ma può anche essere usato in miscela preconfezionata nel caso di lubrificazione a miscela. Il prodotto è adatto inoltre ad essere usato in miscela con benzina senza piombo.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

CITY 2T

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------|
| Viscosità a 100°C | mm ² /s | 11.8 |
| Viscosità a 40°C | mm ² /s | 94 |
| Indice di viscosità | - | 115 |
| Punto di infiammabilità V.A. | °C | 125 |
| Punto di scorrimento | °C | -24 |
| Massa volumica a 15°C | kg/l | 0.874 |

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- AGIP CITY 2T minimizza la formazione dei depositi in camera di combustione, nelle luci di scarico e nelle gole delle fasce elastiche, e mantiene libere e pulite le superfici dei vari componenti.
- La particolare scelta della base sintetica conferisce al prodotto una bassissima fumosità allo scarico.
- Il prodotto è dotato di spiccate caratteristiche "self-mixing" che consentono una formazione rapida e omogenea della miscela olio-benzina, per l'impiego sui motori dotati di sistemi di miscelazione separata.
- AGIP CITY 2T è in grado di garantire una eccellente protezione del motore contro la corrosione e l'usura.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L' AGIP CITY 2T risponde ai seguenti livelli prestazionali:

- API TC
- JASO FC