



# 2 TZ

## Olio per motori a benzina a 2 tempi

### APPLICAZIONI

- Tutti i motori a benzina a 2 tempi di: motocoltivatori, motofalciatrici, motoseghe, ciclomotori e velocipedi
- Per l'utilizzo in miscela rispettare la percentuale prescritta dal costruttore.
- Ideale per i sistemi a lubrificazione separata.
- Per ogni utilizzo sportivo della moto (trial, ecc.) adoperare TOTAL RACING 2T, SPORT 2T e SPECIAL 2T

---

### PROPRIETA'

- Viscosità adattata ai sistemi dotati di lubrificazione separata e per l'utilizzo in miscela.
- Prediluito per assicurare una miscela benzina/olio omogenea e stabile.

---

### CARATTERISTICHE

NOME	Unità	Metodo	Valori tipici
Colore	-	A vista	rosso
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	885
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	54
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	8
indice di viscosità	-	ASTM D 2270	135
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	ASTM D 92	100
Punto di scorrimento	°C	ASTM D 97	-18

*Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici.*

---

### SPECIFICHE

API TC