



**CHALLOILS**

## OUTBOARD

### DESCRIZIONE PRODOTTO

*Olio speciale di recentissima formulazione, prediluito e senza ceneri (ashless) per motori fuoribordo due tempi; risponde alla specifica NMMA TC-W3, garantendo in tal modo, eccezionale potere lubrificante e protezione da incollamento fasce e grippaggi.*

*Assicura elevatissime prestazioni anche per miscela 100:1 (1%).*

*Trattandosi di un prodotto prediluito garantisce una miscela istantanea ed omogenea anche a basse temperature ambientali. E' possibile preparare facilmente miscele alle percentuali consigliate dal costruttore del motore.*

### APPLICAZIONI

*Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:*

- *Ottima capacità antiusura e antigrippaggio;*
- *Contenuto di ceneri pari a zero;*
- *Eccezionale resistenza all'ossidazione.*

*L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:*

- *Riduzione della fumosità allo scarico;*
- *Miglioramento del rendimento termico del motore.*

### SPECIFICHE & APPROVAZIONI

*Il prodotto CHALLOILS OUTBOARD soddisfa le seguenti specifiche:*

#### NMMA TC-W3

#### Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione )

OUTBOARD	metodo di prova	
Colore ASTM	Visivo	BLU
massa volumica,kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,875
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	8.0
indice di viscosità	ASTM D 2270	125
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-24
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	200

Edizione 03 03/05/2007

Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza.  
In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.