



CHALLOILS

DISOILSYNTH

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il DISOILSYNTH è un prodotto disarmante a base sintetica idoneo nella fabbricazione di manufatti in cemento ed anche per casseformi metalliche.

E' formulato con una base sintetica altamente selezionata insieme additivi untuosanti tali da conferire al prodotto le migliori caratteristiche distaccanti. Possiede inoltre:

- *Buona protezione antiruggine*
- *Ottimo potere ricoprente*
- *Assenza di effetti barriera per cui il manufatto può essere sottoposto a tinteggiatura o altra ricopertura*

APPLICAZIONI

Il DISOILSYNTH è un prodotto disarmante per manufatti in cemento, laterizi, casseformi metalliche ed in alcune applicazioni anche per legno.

Normalmente viene impiegato a spruzzo o a pennello, sia con sistemi manuali che automatici.

Non lascia alcun tipo di impronta o depositi sul manufatto consentendone un rapido distacco ed un'immediata lavorazione successiva.

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

DISOILSYNTH	metodo di prova	
gradazione ISO VG		22
massa volumica, kg/dm ³	ASTM D 1298	0,885
viscosità, cSt a 40°C	ASTM D 445	22
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	170

Edizione 02 10/02/2005

Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza.

In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.