



MULTIGRADO SEMISINTETICO  
PER MOTORI 4 TEMPI

# ELF GARDEN 4 15W50

## DEFINIZIONE

**ELF GARDEN 4 15W50** è un lubrificante a tecnologia sintetica per motori 4 tempi di materiale destinato al giardinaggio sia professionale che hobbistico di elevate prestazioni.

**ELF GARDEN 4 15W50** supera le esigenze delle classificazioni e specifiche :

- Servizio API : SJ

## APPLICAZIONI

**ELF GARDEN 4 15W50** è specifico per tutti i motori a 4 tempi benzina di materiale da giardinaggio utilizzati sotto forte carico continuativo ed in condizioni severe.

## PROPRIETA'

**ELF GARDEN 4 15W50** è formulato con delle base sintetiche e possiede le seguenti caratteristiche :

- Untuosità che riduce l'attrito e l'usura dell'insieme pistone-cilindro, proteggendo così le superfici contro lo "scuffing".
- Attitudine a sopportare le velocità elevate dei motori.
- Grande stabilità termica che impedisce sia la formazione di vernici sulle superfici calde del pistone che l'ispessimento dell'olio.
- Evita le perdite di pressione dell'olio, anche dopo dei periodi di funzionamento prolungato ad alti regimi e a forte carico.

**ELF GARDEN 4 15W50** presenta ugualmente tutte le caratteristiche qualitative richieste da un olio multigrado di alta gamma per motori 4 tempi :

- Elevata detergenza per assicurare la pulizia del motore.
- Eccellente dispersione per il funzionamento alle basse temperature.
- Ottima proprietà anti-usura.
- Qualità anti-ruggine ed anti corrosione adatta a proteggere i pezzi del motore.
- Elevato indice di viscosità per facilitare le partenze a freddo, con una buona viscosità a caldo.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI MEDIE

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>ELF GARDEN 4 15W50</b>
Densità a 15°C KG/DM3	0.875
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s (cSt)	138
Viscosità cinematica a 100°C mm2/s (cSt)	20.0
Viscosità dinamica a - 15°C mPa/s (cPo)	3300
Indice di viscosità	165
Punto d'infiammabilità °C	240
Punto di scorrimento °C	- 30

TEC IT 02/1998