

NEPTUNA 2T RACING



Olio semi-sintetico per tutti i motori 2 T benzina, iniezione diretta e non, di battelli da diporto o motoscafi per uso sportivo

APPLICAZIONI

Motori a benzina 2 tempi per un uso severo

- Olio a base sintetica a rendimento elevato per tutti i motori 2 tempi benzina funzionanti a regime elevato.
- Adatto a tutti i tipi di motori 2T, compresi i motori ad iniezione diretta.
- La miscela con il carburante deve essere fatta secondo le raccomandazioni indicate dai costruttori.

PRESTAZIONI

**NMMA TC-W3 RL
Livello API TC**

Conforme alle esigenze dei costruttori

- Omologato NMMA TC-W3 ® RL- 00182F
- Conforme alle esigenze API TC
- Possiede le prestazioni richieste dai costruttori : BOMBARDIER, SEA-DOO, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SUZUKI, YAMAHA, TOHATSU...

VANTAGGI CLIENTI

Allungamento della vita del motore

Riduzione dei fumi

Premiscela facilitata

- Resistenza alle pressioni ed alle temperature elevate dei motori moderni.
- Potere lubrificante rinforzato per ridurre l'usura.
- Potere detergente tale da consentire un allungamento della vita del motore.
- Buona attitudine ad una combustione completa per assicurare la riduzione dei fumi e dei depositi allo scarico.
- Potere anticorrosivo eccellente per assicurare una elevata protezione degli organi meccanici del motore.
- Viscosità ottimizzata per favorire la diluizione nel carburante e assicurare una premiscela omogenea stabile, anche a basse temperature. Può essere utilizzato con miscela separata.

CARATTERISTICHE

NEPTUNA 2T RACING	Unità	
Colore	-	Bleu-verde
Densità a 15°C	kg/m ³	877
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	9.1
Punto d'infiammabilità	°C	122
Punto di scorrimento	°C	- 36

I valori delle caratteristiche indicati in tabella sono forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFICANTI
Via Arconati 1
20135 Milano

NEPTUNA 2T RACING
Luglio 2005
N°07/05



Questo lubrificante non presenta rischi particolari se utilizzato seguendo le raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella CEE.